

HENKELS GRÖNA ANAEROBER

Kvalitet, hälsa och säkerhet

Inga risksymboler, riskfraser eller säkerhetsfraser.
"Rent" säkerhetsdatablad



Gänglåsning Loctite 2700

- Förhindrar uppglappning i vibrerande delar, t.ex. pumpar, växellådor och pressar.
- Fungerar på alla metaller, inklusive passiva material (t.ex. rostfritt stål, aluminium och pläterade ytor).
- Kan demonteras genom uppvärmning till 300 °C.

Gänglåsning Loctite 2400

- Förhindrar självlossning i vibrerande delar, t.ex. pumpar, växellådor och pressar.
- Medger regelbunden demontering.

Flänstätning Loctite 5800

- Universalgängtätning i vätskeform för tätt inpassade fogar mellan styva ytor och flänsar av metall.
- Utomordentlig kemisk och termisk beständighet hos den härdade produkten.
- Omedelbar lågtryckstätning.
- Utomordentlig beständighet mot olja och glykol blandat vatten.

Cylindrisk Fastsättning Loctite 6300

- God temperaturbeständighet.

Gängtätning Loctite 5400

- Lämpligt att använda med flera av Henkels gjuthartser.
- För applikationer för luft, avloppsvatten och olja.

Produkt	Applikationsområde	Kan ersätta	Storlek	IDH nr.
Loctite 2700 BO	Gänglåsning med hög styrka. Permanent låsning.	LOCTITE 270, 2701	50 ML	1948643
Loctite 2400 BO	Gänglåsning med medelhög styrka	LOCTITE 243	50 ML	1947405
Loctite 5800 ACC	Packningsprodukt	LOCTITE 574, 510, 518, 5188	50 ML	1948760
Loctite 6300 BO	Cylindrisk fastsättning med hög styrka.	LOCTITE 603, 648	50 ML	1949011
Loctite 5400 ACC	Gängtätning / rörtätning med medelhög styrka	LOCTITE 577	50 ML	1953600